

Landsforeningen Bedre Byggeskik blev stiftet i 1915, og var frem til 1947 med til at præge byggeriet i Danmark. Historicismen, der slog igennem i 1850'erne og prægede byggeriet frem til 1920'erne, blandede stilarter fra forskellige perioder og hentede motiver uden for landets grænser, og det var denne „stilforvirring“, der fra flere sider skabte ønsket om en ny arkitektur, der tog udgangspunkt i den hjemlige byggeskik.

Blandt de arkitekter, der var med til at skabe og inspirere Landsforeningen, var de to præstesønner fra henholdsvis Vedersø og Kloster, Martin Nyrop og Ulrik Plesner, men også mange andre af samtidens kulturpersoner, som Emma Gad og Johan Skjoldborg, var fortalere for en nyfortolkning af den danske byggeskik.

Foreningen udbredte sine tanker gennem blandt andet kurser for bygmestre, udgivelse af typetegninger, samt en tegnehjælp, hvor man kunne få tilrettet sine tegninger efter foreningens idealer, og især i perioden op til slutningen af 1930'erne havde den stor indflydelse på byggeriet i Danmark, og således også i Ringkøbing, hvor den har præget de gader der ligger umiddelbart op til den gamle bymidte med de mange muremestervillaer, der er bygget med inspiration fra Bedre Byggeskik.

Bedre Byggeskiks mål var, at husene skulle være „enkle, hjemlige og smukke som de gamle huse“, og man søgte en arkitektur, der i modsætning til „stilforvirringen“ var uden unødigt og fordyrende pynt. Husenes hovedform er enkel og kompakt, og for villaernes vedkommende altid med udnyttet overetage.

Det typiske Bedre Byggeskik-hus har ofte markante gavle og saddeltage med enkle gesimser, men i Ringkøbing er det afvalmede tag med markante gesimser, som bygmestrene kendte fra den ældre vestjyske byggeskik, langt det almindeligste, og en del af husene har en markant gavlkvist med indgangsdøren. Husene er opført i rødt murværk og med røde tage, og facaderne er velproportionerede med en harmonisk og ofte symmetrisk placering af vinduer og døre, og vinduesformatet er så vidt muligt ens på alle facader.

Husene er præget af godt håndværk og gode materialer, der sammen med den fornuftige indretning og de smukke facader betyder at husene stadig er blandt de mest eftertragtede.



**Bygningsdele og overflader.** Bedre Byggeskik-husene er udført med stor håndværksmæssig kvalitet i traditionel byggeteknik og -materialer, og det er vigtigt, at dette håndværksmæssige præg fastholdes og ikke brydes af moderne industrifremstillede materialer, da selv små ændringer kan ødelægge den gennemtænkte arkitektur.

**Facader.** Bedre Byggeskik-husene i Ringkøbing er opført i rødt murværk, og facadereparationer skal udføres med sten, der har samme karakter som de oprindelige.

**Tag.** Ved udskiftning af tagsten skal der oplægges nye vingetegl i gammelt format uden overfladebehandling, og tagrender skal udføres i Zink, lige som gesimsens originale udformning skal bibeholdes, da den er en væsentlig del af arkitekturen. Kvistene er forskelligt udformet og skal udskiftes med tilsvarende, lige som nye kviste skal tilpasses husenes individuelle arkitektur. Ovenlys skal udføres i støbejern som de oprindelige eller som moderne ovenlysvinduer, der er tilpasset bevaringsværdige huse og kun undtagelsesvist som større ovenlysvinduer med redningsåbninger.

**Vinduer.** Vinduerne varierer i udformning, og ved udskiftning skal den oprindelige opdeling og de oprindelige dimensioner bibeholdes. Der skal isættes traditionelle enkeltlags trævinduer med kitfals, og varmesolering udført som koblede eller indvendigt monterede forsatsrammer. Der er termovinduer på markedet med spinkle sprosser monteret på det yderste lag glas. Disse kan benyttes som alternativ modsat almindelige opsprodsede termoruder, der ikke må anvendes. I huse, der er opført med rammer uden sprosser, kan der benyttes termoruder og trekantede glaslister i træ med samme profil som originale kitfals. Hjørnevinduer og andre vinduer fra slutningen af perioden, der ikke er opdelt vandret må ikke opdeles yderligere.

**Facadedøre.** Yderdørene, der er karakteristiske for den enkelte ejendom, skal bibeholdes, og må kun undtagelsesvist erstattes af nye, standardfremstillede modeller efter nærmere godkendelse.

**Regler.** Ovenstående krav er gældende i bevaringsområdet i Ringkøbing og i visse bevarende lokalplaner, og anbefales fulgt i andre områder. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Ringkøbing-Skjern Kommune.

