

ALTANER

I Ringkøbings bymidte er det kun få af de ældre bygninger, der oprindeligt har haft altaner, og da er der som regel tale om større bygninger, hvor altanerne er ret små, og indgår som en integreret del af bygningen. Ønsket om lys, luft og udsigt, har imidlertid skabt et ønske om nye altaner, og i det følgende er der gjort rede for de generelle forhold, man skal tage i betragtning i forhold til bevaringsbestemmelserne.

Indbliksgener. Ifølge bygningsreglementet skal det sikres, at altaner ikke giver væsentlige indbliksgener for beboerne i naboejendomme eller andre bygninger på egen grund. Vurderingen af, om indbliksgener er væsentlige, afhænger af områdets karakter, og da store dele af Ringkøbings bymidte traditionelt består af lave huse med ugenerede gårde og haver, vil der her blive stillet større krav ved etablering af nye altaner, der fremover kan skabe indbliksgener.

Udformning. Altanernes udformning og størrelse skal altid tilpasse sig husets arkitektur, og hvis der er tale om flere altaner på samme facade, skal de opsættes efter en samlet plan. Normalt vil der ikke kunne godkendes større altandybde end 1,5 m, og understøttende søjler, bærende skråstivere og trækstænger, der er fæstnet højere oppe på facaden end rækværket, vil kun undtagelsesvis kunne tillades.

Gadefacader. I bymidten er der kun få eksempler på altaner i forbindelse med gadefacaderne, og disse indgår som en integreret del af bygningens arkitektur. Der vil derfor kun undtagelsesvist blive givet tilladelse til etablering af nye altaner.

Gårdfacader. Bygningernes facader mod gården eller haven er ofte enklere udført end gadefacaden, og her vil det ofte være muligt at etablere altaner.

Franske altaner i forbindelse med indadgående døre vil ofte være lettere at tilpasse husets arkitektur, lige som de ikke giver samme indbliksgener som udragende altaner.

Altaner i tagetagen, de bryder gesimslinien, kan virke voldsomme og skæmmende, hvorfor der normalt kun tillades en tilbagetrukket kvistaltan bag gesimslinien eller en almindelig altan i forbindelse med en frontkvist. Mansardtage er væsentligt stejlere, og her vil der normalt kunne tillades en udragende altan, men med reduceret dybde.

